

Lakier CREONIT FINISH

jest ekologicznym akrylowym lakierem na bazie wody, przeznaczonym do zabezpieczania powierzchni wyrobów z gipsu polimerowego CREONIT. Tworzy przezroczystą powłokę zwiększającą odporność na uszkodzenia mechaniczne, powoduje zmniejszenie wchłaniania wody lub wosku oraz ogranicza brudzenie się elementów wykonanych z gipsu polimerowego. CREONIT FINISH MAT sprawia najmniejsze problemy podczas aplikacji nawet dla mało doświadczonych użytkowników tak aby na powierzchni odlewu nie było widocznych śladów od pędzla lub wałka. Przy odmianach lakieru SATINE (satyna) i GLOSS (połysk) problemów może wystąpić najwięcej. Lakier serii CREONIT FINISH równomiernie penetrują lakierowaną powierzchnię zwiększając jej odporność na warunki atmosferyczne czy promieniowanie UV. Powłoka lakiernicza powoduje również wysycenie kolorów, stają się one bardziej soczyste oraz wyraźniejsze. Zaleca się kładzenie 2-ch warstw lakieru a przy bardzo wymagających okolicznościach powinno się zastosować nawet 4-y warstwy. Każdorazowo zalecamy przeprowadzenie prób aplikacyjnych w celu określenia docelowej przydatności w danym projekcie.

TECHNIKA PRZETWÓRSTWA

Przed użyciem produkt należy wymieszać, możliwość rozcieńczenia wodą max. 10% przy pierwszej warstwie.

Lakier nakładamy za pomocą wałka z krótkim włosiem, pędzla do akrylu, lub specjalnych gąbek.

Lakierowana powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona pyłu czy zabrudzeń.

Lakier nakładać regularnie na podłożu, następnie krzyżować i na koniec wygładzać zawsze w tym samym pionowym kierunku.

Przy podstawowych zadaniach dekoracyjno-ochronnych wystarczy położenie 2-ch warstw.

Lakierowana powierzchnia już po 60min uzyskuje pyło-suchość ale następną warstwę nakładamy po 3h od nałożenia wcześniejszej. Czas schnięcia może się wydłużyć przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.

Przy ekstremalnych i wymagających zastosowaniach np. zabezpieczaniu wewnętrznej powierzchni pojemników z gipsu polimerowego na świeczki gdzie będzie zalewany wosk zaleca się aby położyć minimum 4 warstwy lakieru.

Lakier może również służyć jako medium, przed lakierowaniem powierzchni przedmiotu wykonanego z gipsu polimerowego CREONIT do lakieru w celu urozmaicenia efektu wizualnego mogą być dodane wszelkiego rodzaju brokaty, pigmenty perłowe, barwniki do wyrobów akrylowych np. serii CREONIT PIGMENT, itd... przy czym pierwsza warstwa powinna być położona bez dodatków.

Lakierowany przedmiot nie może mieć kontaktu z wodą, innymi cieczami oraz zabrudzeniami przez minimum 6h w temp. 20stopni.

Lakierowania nie wykonywać w warunkach podwyższonej wilgotności, elementy impregnowane nie mogą być nagrzane.

Narzędzia lub zabrudzenia zmywamy wodą z detergentem działając natychmiast.

BHP

Lakiery serii CREONIT FINISH są produktami na bazie wody a co za tym idzie są bezpieczne w stosowaniu pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych oraz dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawiczki oraz okulary. Pomieszczenie w którym odbywa się przetwórstwo powinno posiadać sprawną wentylację. Przy metodzie natryskowej stosuj zabezpieczenie górnych dróg oddechowych. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie a po umyciu osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym. Magazynować w temperaturze +5C°+30C°.

Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Nie zwalnia to jednak Państwa z obowiązku sprawdzania we własnym zakresie naszych produktów na ich zgodność z założonym celem i technologią. Zastosowanie, użycie oraz obróbka produktów następuje już poza możliwościami naszej kontroli i odpowiedzialność za nie z tego powodu ponoszą wyłącznie Państwo. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Wszystkie opisy przedmiotów, zdjęcia i grafiki dotyczące oferowanego produktu na powyższej aukcji są naszą własnością intelektualną. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody zabronione.

Producent i podmiot odpowiedzialny za produkt to:

POLYCORE Marcin Broda
ul. Bronisława Ratajczaka 13/16,
21-040 Świdnik
NIP: 712 262 0954
REGON: 061671592
mobile: +48 508 357 637
e-mail: info@creonit.pl